

## Прибор «Кварц»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно!**

**При срабатывании пожарной сигнализации необходимо:**

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания.
2. Если обнаружено возгорание, то вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
3. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать).
4. Восстановить шлейф пожарной сигнализации, для чего на приборе «Кварц» произвести перевязтие шлейфа сигнализации:
  - ◆ прислонить ключ «Touch memoгу» к считывателю, индикатор «Охрана» при этом погаснет, после чего снова прислонить ключ «Touch memoгу», при этом индикатор «Охрана» должен загореть зеленым цветом;

**В случае если не удастся взять ШС под охрану вызвать дежурного техника:  
тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94.**

#### Состояние индикаторов ШС

**Режим «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» – индикатор «Охрана» горит зеленым.**

**Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» (обрыв или замыкание ШС) – индикатор «Охрана» мигает зеленым.**

**Режим «ПОЖАР» – индикатор «Пожар» горит красным.**